

Informação do Produto



VALVOLINE TURBO DIESEL SUPERIOR

VALVOLINE® TURBO DIESEL SUPERIOR é um Lubrificante 100% sintético projetado com óleos básicos e aditivos de alto desempenho para proporcionar excelente lubrificação em motores a diesel de alta tecnologia em aplicações severas dentro (on-road) e fora de estrada (off-road).

A moderna e exclusiva formulação do **VALVOLINE® TURBO DIESEL SUPERIOR** fornece extrema proteção para motores modernos e antigos, contra o desgaste em condições severas de altas temperaturas, reduzindo quebras, falhas e maximizando a performance do veículo, além de proporcionar alta performance em fluidez a baixa temperatura, estabilidade da viscosidade em altas temperaturas, e melhoria da economia de combustível.

As vantagens do Valvoline Turbo Diesel Superior:

- Elevado Índice de Viscosidade – Maior proteção em diferentes temperaturas de trabalho/operação
- Superior reserva TBN - Excelente controle de depósitos e desgaste
- Devido a menor viscosidade, menor atrito entre os componentes do motor – Aumento da vida útil do motor
- Óleos básicos de alta qualidade – Potencial para extensão de troca de óleo e redução no consumo de combustível

Características	SAE 10W40
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	13.8
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	97.1
Índice de Viscosidade	144
Ponto de Fluidez, °C,	-39
CCS à -25°C	6900
TBN	16
Aparência	Límpido

Nível de Performance			
MAN M 3277	Scania LDF-2/LDF-3	MB-Approval 228.5	Volvo VDS-3
MTU Oil Category 3	Deutz DQC III-10	Cummins CES 20072	RVI RD/RD-2/RLD/RLD-2/RXD
Mack EO-N	ACEA E7-12/E4-12	DAF Extended Drain	

Código de Produto	
Bombona de 20 L	905900304
Tambor de 200 L	905900302

Saúde/ Segurança e Meio Ambiente

Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de irritação ou ingestão, consulte um médico. Para mais informações, consulte a FISPQ do produto. Óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que provoca contaminação na água e no solo quando descartado no meio ambiente. Retorne o óleo usado ao revendedor. A embalagem não é biodegradável, por isso deve ser separada e enviada para reciclagem. Em caso de derramamento recolha o produto com material absorvente e destine o resíduo de acordo com a legislação ambiental (Resolução CONAMA 362/05).

Contatos

- CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA : 0800 891 4368
- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: GRANDE SÃO PAULO 011 3060-6420 E DEMAIS REGIÕES 0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

www.valvoline.com.br