

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ HP GEAR OIL GL-4

Valvoline High Performance Gear Oil GL-4 é um lubrificante de utilização recomendada para transmissões automotivas mecânicas incorporando ou não engrenagens hipoidais de diferenciais automotivos. Formulado com aditivo EP (Extrema Pressão), ele contém aditivos a base de enxofre e fósforo, que impedem que ocorra remoção de material nos pontos de contato entre os dentes das engrenagens, o que conduziria a um desgaste prematuro ou mesmo fratura devido a sobrecarga repetitiva. Sua formulação exclusiva garante um mínimo desgaste das engrenagens. **Valvoline HP Gear Oil GL-4** atende as mais importantes especificações para caixas de câmbio, caixas de direção e diferenciais automotivos.

Nível de Performance

API GL-4

As vantagens do Valvoline HP Gear Oil GL-4 :

- Proporciona excelente estabilidade térmica para limpeza e maior vida útil.
- Proteção contra o desgaste.
- Proteção contra a corrosão.

Características	SAE 80W	SAE 90	SAE 140
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	9.4	17.2	30.0
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	74.5	194.2	448.0
Índice de Viscosidade	103	94	96
Ponto de Fluidez, °C,	-30	-12	-12
Densidade 60°F	0.891	0.902	0.910
Ponto de Fulgor, COC, °C	Mín. 200	Mín. 200	Mín. 200
Cor ASTM	L2.0	L3.5	L4.5
Aparência	Límpido	Límpido	Límpido

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Data de vigência:
03/02/20

Iniciais do autor:
LSR